

Teknisk specifikation

COLOR

Samtliga färger är lagervara för omgående leverans

SPECIFIKATION

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Rullängd | ca 50 meter |
| Bredd | 2 meter |
| Tjocklek | ca 2,5 mm |
| Vikt / m2 | 300 gram ±10 % |
| Brandklassning | För golv. Bfl-S1 |
| Fiber | 100 % Polypropylen |
| Baksida | Latex impregnerad |
| Färg | Färgdifferenser kan förekomma |
| Installation | Installeras med dubbelhäftande tejp |



100 %
ÅTERVINNINGSBARA!



PANTONE

| | | | |
|----------|-------|------------|------------|
| Vit | Vit | Mörkturkos | 3155C |
| Gul | 7406C | Mörkgrön | 553C |
| Orange | 166C | Mellangrön | 7727C |
| Röd | 1795C | Grön | 7481C |
| Varmröd | 7620C | Vårgrön | 363C |
| Djupröd | 7622C | Pistage | 14-0123TPX |
| Rosa | 7424C | Lime | 381C |
| Ljusrosa | 1767C | Svart | C |
| Mörklila | 7671C | Carbon | 2336C |
| Hallon | 2041C | Grafit | 2334C |
| Petunia | 222C | Mörkgrå | Melerad |
| Mörkblå | 2965C | Grå | Melerad |
| Marin | 7687C | Ljusgrå | 429C |
| Klarblå | 3015C | Beige | 2310 |
| Ljusblå | 2905C | Koks | 2311C |
| Turkos | 2226C | Brun | 2322C |